



Technische Daten Ledvance LED Panel Biolux 40W 4100lm - 927-965 Abstimmbares Weiß | 120x30cm - UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249877                                |
| EAN                                     | 4099854140228                         |
| Marke                                   | Ledvance                              |
| Herstellername                          | BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                               |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                                 |
| Product Serie                           | BIOLUX                                |

## Technische Informationen

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                           |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                                     |
| Watt                         | 40                                       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                  |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar                         |
| Farbcode                     | 927 Extra Warmweiß, 965 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99                                    |
| Helle Farbe                  | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                | Einstellbares Weiß                       |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4100                                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 102                                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht                 |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule                        |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme |
| Leistungsfaktor    | >0.90                |
| Produkttyp         | LED Panel            |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung                            | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 1195     |
| Breite (mm)           | 295      |
| Höhe (mm)             | 11       |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

