



Technische Daten Philips LED Highbay  
CoreLine Aluminium Grau 110W  
20000lm 55D - 840 Kaltweiß | IP65 -  
Dimmbar, Interact

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer                           | 255115                         |
| EAN                                     | 8721103306678                  |
| Marke                                   | Philips                        |
| Herstellername                          | BY120X G6 LED200/840 SIA NB H4 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                         |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 400                          |
| Watt                     | 110                          |
| Dimmbar                  | Dimmbar mit Philips Interact |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                 |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß                |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89                        |
| Helle Farbe              | Weiß                         |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                  |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 55                           |
| Lichtstrom (Lumen)       | 20000                        |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 181.81818181818      |
| Leistungsfaktor              | >0.95                |
| Notfallbeleuchtung           | Keine Notbeleuchtung |
| Produkttyp                   | LED-Highbay          |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage, Decke     |
| Leuchtenverbindung | Andere                        |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK05 - 0.70 Joule             |
| Betriebstemperatur | -40 to +50                    |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Product Serie      | CoreLine                      |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 138 |
| Durchmesser (mm) | 350 |

## Sensorinformationen

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

